

## Schraubspannkopf 50kN

### Bestellinformation:

THS90 Spannzeuge werden als Paar geliefert, können aber auch einzeln (0.5 Paar) bestellt werden. Spannzeuge und Spannbacken sind separat zu bestellen.

Wir empfehlen die Verwendung eines Druckluftschrauber um die volle Anzugskraft zu erreichen.



Artikelnummer	THS90
Zugkraft	50 kN
Temperaturbereich	0°C - +180°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Korpus	Stahl, mangan phosphatiert
Gewicht	12 kg pro Spannkopf (ohne Backen)
Lieferumfang	1 Paar Spannköpfe

Spannbacken für THS90: Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
THS90-B	Blanke Backen	60 x 66 mm	0 – 30 mm	1.2 kg
THS90-BP	Pyramiden Backen	60 x 66 mm	0 – 30 mm	1.1 kg
THS90-BV	V-Backen	60 x 66 mm	5 – 30 mm Ø	1.1 kg
THS90-BW	Wellen Backen	60 x 66 mm	0 – 30 mm	1.1 kg
THS90-BD	Diamant Backen	60 x 66 mm	0 – 30 mm	1.1 kg
THS90-B210	Blanke Backen	70 x 210 mm	0 – 10 mm	6.6 kg
THS90-BP210	Pyramiden Backen	70 x 210 mm	0 – 10 mm	6.6 kg
THS90-BW210	Wellen Backen	70 x 210 mm	0 – 10 mm	6.4 kg

	<b>Blanke Backen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung</li> <li>• Stahl-Rohling ohne Beschichtung</li> </ul>
	<b>Pyramiden Backen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pyramiden 1.2x45°</li> <li>• Gehärteter Stahl 58HRC mangan phosphatiert</li> </ul>
	<b>V-Backen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für runde Proben aller Art</li> <li>• Zahnteilung 1.2 mm</li> <li>• Gehärteter Stahl 58HRC mangan phosphatiert</li> </ul>
	<b>Wellenbacken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für flexible Materialien</li> <li>• Welle 5 mm</li> <li>• Gehärteter Stahl 58HRC mangan phosphatiert</li> </ul>
	<b>Diamant Backen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschichtet mit synthetischen Diamanten</li> <li>• Vernickelt</li> </ul>

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage

